



Saruhan Standart Araç Takip SistemiKataloğu

Genel Bilgiler	Ağırlık: 65 Gr Boyutlar: 80 x 53 x 16 mm Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +85°C Beyaz Etiket Seçeneği: Var
GNSS Özellikleri	• GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, SBAS, DGPS, AGPS • GSM: 2G • Hassasiyet: -167 dBm • Doğruluk: 2.5m • Hot Start: <1s • Warm Start: <5s • Cold Start: <15s
Güç Özellikleri	• Giriş Voltajı: 9V - 36V • Yedek Batarya: Li-Ion 120mAh (Opsiyonel) • Güç Tüketimi: Bekleme <30mA (12V), Uyku <5mA
Arayüz	• Dijital Giriş: Yok • Dijital Çıkış: 1 • Analog Giriş: Yok • Kontak Girişi: 1 • GNSS Anten: Dahili • Hücresel Anten: Dahili • LED Göstergeleri: GSM, GPS, POWER • SIM: Mini • Bellek: 32Mb
Özellikler	• Motor Durdurma (Engine Cut-off) • Hız Aşımı, Rölanti, Sökülme, Çekilme, Geofence, Seyahat Algılama • Uyku Modları: Var • SMS ve TCP Üzerinden Yapılandırma • FOTA (Firmware Güncelleme) • SMS ve GPRS Komutları • Zaman Senkronizasyonu: GPS, NITZ, NTP
Yazılım	• Geofence Alanı: 255 • Çevrimdışı Kayıt: 2500 • Programlanabilir Olay: 255 • Ani Fren, Hızlanma, Dönüş, Hız Aşımı, Sökülme, Çekilme, Seyahat Raporu
Bağlantı Yapısı	1. Güç (+6 - 36VDC) - Kırmızı 2. Toprak (GND) - Siyah 3. Çıkış 1 - Beyaz 4. Kontak - Yeşil

İletişim

Telefon:05365820753

E-posta:satis@saruhanaractakip.com.tr

Web:www.saruhanaractakip.com.tr